



Der kommunale Versorgungsanhänger ist aufgebaut auf den BARTHOU-Minibaggertransport-Anhänger Typ MT 2702 einem Plattformanhänger mit den Maßen 3010x1560mm. (Anhängerbeschreibung der Anhängerserie MT entnehmen Sie den Seiten 4 bis 6.)

Der Versorgungsanhänger ist ausgestattet mit folgendem Zubehör:

Aufsteckbare Galerie hinten und vorne 2000 mm hoch mit Querrohren zum Transport langer Teile z. B. PVC-Rohren usw.

- Am Rahmen der Galerie sind seitlich je 4 Befestigungsösen, damit die Ladung mit Gurten festgespannt werden kann.
- Nach hinten ist eine Doppelschlauchhaspel für aufgerollte PVC-Rohre montiert. Die Haspel ist mit einer einstellbaren Abrollbremse und zwei Schlauchführungen versehen.
- Vorne quer ist eine einfache Schlauchhaspel mit einer verstellbaren Spannweite von 700-950 mm aufgeschraubt. Die Haspel ist ebenfalls mit Schlauchführung ausgerüstet.
- Zwischen den Haspeln befindet sich ein Aufnahmebock für Kabelrollen.
- Teleskopstützen beidseitig vorne und hinten (mit Sperrbolzen arretierbar, Feineinstellung über Kurbel), zum Ausnivellieren des Anhängers auf unebenem Gelände.



Mit einer Kurbel wird die verstellbare Haspel stufenlos auf den Innendurchmesser der Schlauchrollen angepaßt.



Weiteren Stauraum bietet auf der Rückseite des Anhängers der unter dem Boden eingebaute abschließbare Staukasten.



Viel Stauraum bieten die zwei Staukästen aus Alu-Riffelblech, die links und rechts auf den Anhängerboden geschraubt sind. Die Staukästen haben eine Größe von 2800 mm Länge, 330 mm Breite und 300 mm Höhe. Geöffnet werden sie durch einen klappbaren Deckel, der zum Schutz gegen Diebstahl mit einem Vorhängeschloß gesichert werden kann.

Typ	Ausführung	Bereifung/ Lochzahl	Plattformmaße (mm) Länge x Breite	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamt- gewicht	Eigen- * gewicht	Nutz- last
MT 2702	gebremst, Plattform	15 Zoll/5	3010 x 1560	4480 x 2062 x 969	2700 kg	595 kg	2105 kg
MT 3502	gebremst, Plattform	185R14C/5	3010 x 1560	4480 x 2062 x 975	3500 kg	715 kg	2785 kg

* Das Eigengewicht bezieht sich nur auf den Anhänger ohne Anbauteile.